

Technisches Merkblatt

Abbeizer

- löst Farbschichten porentief
- frei von Chlorkohlenwasserstoffen
- biologisch abbaubar
- farblos



1. Werkstoff

RENOVO Abbeizer ist ein aromatenfreies, biologisch abbaubares Lösemittel zum Entfernen alter Öl-, Alkydharz- und Acryllacke, Dispersionsfarben sowie Kunstharzputzen auf mineralischen Untergründen, Metall und massivem Holz. Es ist leicht zu verarbeiten und löst Farbschichten gründlich und porentief. RENOVO Abbeizer ist frei von Chlorkohlenwasserstoffen.

GISCODE

M-AB10

Farbton

farblos

Inhaltsstoffe

Ester, Aliphaten, Glycoether, Keton, Additive.

Enthält gemäß Detergenzienverordnung < 5% Anionische Tenside, 15% - 30% aliphatische Kohlenwasserstoffe.

Dichte

Ca. 0,98 g/cm³

2. Verarbeitung

RENOVO Abbeizer mit einer lösungsmittelbeständigen Bürste oder Pinsel satt auf die Fläche von unten nach oben auftragen und direkt im Anschluss die Fläche mit z. B. einer Malerabdeckfolie bedecken, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern. Nach dem Einwirken die weiche, angelöste Schicht mit einem Spachtel abschieben und die Flächen durch Abwaschen oder Hochdruckreinigung nachbehandeln, um in den Poren verbliebene Abbeizerreste zu entfernen. Holzuntergründe vor der Weiterbeschichtung ausreichend trocknen lassen.

Einwirkzeit

Dünne Farbschichten ca. 1-2 Stunden, dickere Schichten, plastische Anstriche und Kunstharzputze bis zu 24 Stunden. Bei extrem dicken Schichten nach 2-3 Stunden Einwirkzeit nochmals Abbeizer auftragen.

Verbrauch

Ca. 300-800 ml/m², je nach Anzahl und Dicke der abzubeizenden Schichten.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/ Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 070304 (gemäß AVV) entsorgen.

Hinweis

Farbreste müssen getrennt vom Abdampfwasser, z. B. in einer Blechrinne, aufgefangen und einer Müllverbrennung oder Deponie zugeführt werden. Im Abdampfwasser vorhandene Abbeizerrückstände sind biologisch abbaubar und können ggf. - unter Beachtung der Satzung des Kläranlagenbetreibers - in die Abwasserkanalisation eingeleitet werden. Informieren Sie sich vor der Verarbeitung bei der zuständigen Wasserbehörde. In die Regenkanalisation oder freie Gewässer dürfen Abbeizrückstände nicht gelangen. Rückstände schwermetallhaltiger Anstriche und Lacke als Sondermüll behandeln.

Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch sofort mit Wasser und Seife.

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei.
Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

Technisches Merkblatt

4. Wichtige Hinweise

ACHTUNG

Gefahrenhinweis:

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Dampf vermeiden.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P337/313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P305/351/338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P501.1 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Weitere Hinweise:

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in Vorrichtungen zum Verspritzen von Farbe verwendet werden. Entflammbar. Enthält brennbare Lösemittel, Flammpunkt >60 °C

Vorsichtsmaßnahmen:

Nicht abzubeizende Flächen, Kunststoffe, Bepflanzungen usw. abdecken (Glas und Aluminium werden nicht angegriffen). Bei der Verarbeitung geeignete Schutzkleidung tragen. Für gute Lüftung sorgen. Vorsicht bei Arbeiten in Kellerräumen. Im Zusammenhang mit gelösten Farbschichten können brennbare Gemische entstehen. Deshalb von Zündquellen fernhalten. Bei der Verarbeitung nicht rauchen. Abbeizer greift die Haut an - Hände nach den Abbeizarbeiten gründlich reinigen. Spritzer in Augen sofort und mit viel Wasser reinigen.

Technische Hotline

unter Tel.-Nr. 00800 73668600 (kostenlos).

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.