

Technisches Merkblatt

Leinölfirnis

- zur biologischen Holzbehandlung von saugfähigen Hölzern
- zur Herstellung von Ölfarben
- doppelt gekocht
- garantiert rein
- farblos



1. Werkstoff

RENOVO Leinölfirnis ist ein reines, doppelt gekochtes Naturprodukt zur biologischen Behandlung von saugfähigen Hölzern und zur Herstellung von Ölfarben.

Farbton

Farblos

Inhaltsstoffe

Leinöl, Trockenstoff.

Dichte

Ca. 0,95 g/cm³

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Neues Holz mit feinem Schleifpapier anschleifen und säubern. RENOVO Leinölfirnis 1:1 mit RENOVO Terpentin Ersatz verdünnen (Halböl) und die unbehandelten Holzflächen 1x satt grundieren. Nach dem Abtrocknen überschüssiges Halböl abwischen.

Herstellung von Ölfarben

RENOVO Leinölfirnis mit handelsüblichen Farbpigmenten dick anteigen, gut verrühren und anschließend mit einem Gemisch aus RENOVO Leinölfirnis und RENOVO Terpentin Ersatz auf Streichkonsistenz einstellen.

2. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080113 (gemäß AVV) entsorgen.

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, gemäß AwSV

3. Wichtige Hinweise

Leinöl neigt, z. B. auf Lappen gegossen, zur Selbstentzündung. Deshalb mit Leinöl getränkte Putzlappen in luftdicht verschlossenem Behälter aufbewahren oder feucht halten bzw. im Freien ausgebreitet auf einer feuerfesten Unterlage trocknen lassen.

Technische Hotline

unter Tel.-Nr. 00800 73668600 (kostenlos).

4. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: August 2018