

Technisches Merkblatt

Pinselfreiniger

- zum Entfernen von Farbresten
- zum Reinigen von Pinseln, Rollen, Streichbürsten
- zum Lösen von Farbe, Fett, Öl und Teer
- farblos



1. Werkstoff

RENOVO Pinselfreiniger ist ein spezieller Reiniger zum Entfernen von Farbresten aus Pinseln, Rollen, Streichbürsten und sonstigen Werkzeugen. Er kann auch zum Entfernen frischer Öl-, Fett- und Teerflecken verwendet werden.

GISCODE
M-VM03

Farbton
Farblos

Inhaltsstoffe

Aromaten, Additive. Enthält gemäß Detergenzienverordnung 5 %–15 % nichtionische Tenside, > 30 % aromatische Kohlenwasserstoffe.

Dichte
Ca. 0,88 g/cm³

2. Verarbeitung

RENOVO Pinselfreiniger in ein sauberes Glas oder Metallgebinde füllen. Das Werkzeug nach Gebrauch sofort eintauchen, gut durcharbeiten, anschließend in separatem Gefäß gründlich mit Wasser auswaschen und trocknen lassen. Auch bereits angetrocknete Pinsel können mit RENOVO Pinselfreiniger gesäubert werden - eine längere Einweichzeit ist zu berücksichtigen.

Verarbeitungshinweis

RENOVO Pinselfreiniger nicht als Verdünnungsmittel verwenden. Enthält abbaubare Tenside.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten sind bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abzugeben und nach Abfall-schlüssel-Nr. 070304 (gemäß AVV) zu entsorgen.

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei.
Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration

Wassergefährdungsklasse: WGK 2, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

GEFAHR

Gefahrenhinweise:

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P261 Einatmen von Dampf vermeiden.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P331 Kein Erbrechen herbeiführen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Weitere Hinweise: EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. **Enthält KOHLENWASSERSTOFFE, C9, AROMATEN; ISOTRIDEKANOL, VERZWEIGT, ETHOXYLIERT.**

Technische Hotline

unter Tel.-Nr. 00800 73668600 (kostenlos).

Technisches Merkblatt

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.